

智能型水质传感器

便携式水质检测仪

笔式水质检测仪

水质变送器

水质测定仪

水质在线分析仪



笔式pH检测仪
AMT/PH-200

产品概述

AMT/PH-200型笔式pH检测仪可实现实验室里一毫升的水样测试，野外水源的 pH 测定，纸张和皮肤的酸碱度测量。

产品特点

- ▷ 船型浮水设计，IP67防水等级；
- ▷ 4 键简易操作，握持舒适，单手完成精确 pH 值测量；
- ▷ 可以进行抛投水质测量（自动锁定功能）；
- ▷ 平面电极可用于皮肤或纸张 pH 值测量；
- ▷ 使用者可自行更换的高阻抗平面电极；
- ▷ 维护简单，无须任何工具可轻易更换电池和电极；
- ▷ 背光屏幕，多行显示，方便阅读；
- ▷ 电极效能状态自我诊断显示；
- ▷ 无按键动作后 20 分钟自动关机。

产品应用

AMT/PH-200型笔式pH检测仪广泛应用场合：满足实验室内1ml的微量样品测量到野外的水质检测，平面电极可用于皮肤或纸张的pH值测量，使用者可自行更换的高阻抗平面电极。

技术指标

型号	AMT/PH-200
检测参数	pH
pH量程	-2.00 ~ +16.00 pH
pH分辨率	0.01 pH
pH精确度	±0.01 pH
温度测量范围	0 ~ 100.0 °C / 32 ~ 212 °F
使用温度范围	0 ~ 60.0 °C / 32 ~ 140 °F
温度分辨率	0.1 °C / 1 °F
校正	自动识别 3 点标准液校正
pH 标准液	USA: 4.01,7.00,10.01、NIST: 4.01,6.86,9.18
pH 电极	可更换高阻抗平面电极
屏幕	20 * 30 mm 多行液晶显示屏
温度补偿	ATC 自动 / MTC 手动
锁定功能	手动 / 自动
保护等级	IP67
自动背光	1 min
自动关机	5 min
电源	1x1.5V AAA 电池，> 500 小时使用寿命
尺寸	185 × 40 × 48 mm (H × W × D)
重量	95 g

水质监测系列